Instrucciones

Cuadros de sol de mosaico

Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Mosaico - Millefiori, colores surtidos aleatoriamente , Ø 7 - 8 mm, 3 - 5 mm de espesor, 100 g = 230 teselas	620189	1
Mosaico - Millefiori, colores surtidos aleatoriamente , Ø 4 - 5 mm, 2 - 6 mm de espesor, 100 g = 840 teselas	620178	o bien
Mosaico - Millefiori, colores surtidos aleatoriamente , Ø 9 - 10 mm, 3 - 7 mm de espesor, 100 g = 130 teselas	620190	o bien
Mosaico de vidrio Fantasy redondo (ø 12 mm x 5 mm) , 500 g = 430 teselas	506517	1
Lote de resina fría de 200 ml. Contenido: resina fría 100 ml, endurecedor 100 ml, Vaso mezclador, bastoncillos, instrucciones, para una área de 0,8 m2	424222	1
Lote de resina fría de 50 ml. Contenido: resina fría 25 ml, endurecedor 25 ml, Vaso mezclador, bastoncillos, instrucciones, para una área de 0,2 m2	437939	o bien
Discos de abedul redondos, surtido aleatorio (ø 200 - 300 mm y 20-35 mm de grosor)	723463	2
Cuerda de fibra sintética, de ø 10 mm x 10 m	528100	1
Herramientas recomendadas		
Juego de sierras rotativas, sierras rotativas con coronas endurecidas, diámetro de la varilla de 10 mm. Con 8 coronas de: ø 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, profundidad de corte 28 mm, taladro central reemplazable. Lote de 8	350194	1
Brocas helicoidales de madera, de acero especial endurecido, con punto de centrado y precorte, para madera blanda y dura	331081	1
Herramientas necesarias:		
Almohadilla, taladro, lámina lisa y fuerte, tijeras, espátula de madera (palillo de dientes), Cepillo de cerdas, papel de cocina		

Instrucciones

1. Con la sierra rotativa de ø 68 mm, realizar uno o más orificios en los discos de abedul.
2. Colocar los discos de abedul sobre una lámina lisa y fuerte. ¡Atención! El borde inferior del disco debe estar completamente encima de la lámina, sin dejar ningún espacio.
3. Distribuir las piedras de mosaico millefiori y el vidrio de fantasía en los agujeros (colocarlos en la lámina).
4. Preparar la resina en frío como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Revestir una capa fina de resina fría sobre las teselas de mosaico y rellenar el mosaico.
6. Dejar secar la resina toda la noche.
7. Separar los discos de abedul de la lámina, que formarán un todo con la resina y el mosaico.
8. El disco de abedul absorbe resina fría y se crean bordes más oscuros. Se puede pintar el interior de los agujeros completamente con un cepillo de cerdas y resina fría. Así, este efecto se oscurece.
9. Hacer un orificio de ø 3 mm en el centro de la parte superior del disco de abedul con el taladro.
10. Pasar un cordel por el orificio y anudarlo.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!